

CONSEILS DE LAVAGE ET D'ENTRETIEN POUR PRÉSERVER FONCTIONNALITÉ ET SOLIDITÉ

Un lavage, un entretien et un stockage appropriés de vos vêtements de travail préservent leur solidité et leurs qualités, ainsi que le confort qui en résulte. Seule l'observance de ces conditions peut garantir les différentes fonctions protectrices de l'article. Ainsi, un vêtement haute-visibilité sale reflètera moins bien la lumière. Vous trouverez ci-après quelques conseils de nettoyage et d'entretien.

LAVAGE

Chaque produit dispose d'indications de lavage spécifiques qu'il est important de respecter. Ces conseils sont adaptés aux composants et à la construction du vêtement. Si les indications de lavage comportent la mention « Laver séparément », celle-ci doit être respectée. A défaut, le vêtement peut être lavé avec des coloris similaires.

Les tissus Blåkläder peuvent rétrécir jusqu'à 3 % et les tricots jusqu'à 5 %. Afin d'empêcher que les vêtements ne rétrécissent, il faut les repasser après le lavage. Certains vêtements peuvent avoir besoin d'être secoués et défroissés pour garder leur forme. Il est également important de bien fermer les fermetures à glissière, les boutonsnières et les pattes auto-agrippantes avant le lavage. Cette mesure permet de réduire l'usure et prolonge la vie des vêtements.

PRÉLAVAGE

Généralement, les vêtements ne nécessitent pas de pré-lavage. Dans le cas d'un vêtement particulièrement sale, il est possible d'effectuer un pré-lavage en utilisant la même quantité de lessive que pour le lavage principal. Éviter de mettre les vêtements à tremper à l'avance car la lessive non dissoute pourrait les endommager.

LESSIVE

Utiliser une lessive couleurs pour les vêtements colorés. Ne pas utiliser de lessive contenant des agents blanchissants. Vérifier que la lessive est adaptée à la température à laquelle doit être lavé le vêtement. Suivre les indications de dosage mentionnées sur l'emballage de la lessive.

Il est important de savoir que les agents de rinçage/ les assouplissants peuvent dégrader les tissus et leurs propriétés, c'est ainsi que la capacité « respirante » de la membrane déperlante d'un article peut par exemple être diminuée. C'est pourquoi nous vous recommandons de ne pas d'utiliser d'agents de rinçage ou d'assouplissants.

SÉCHAGE

La plupart du temps, il est préférable de ne pas sécher les vêtements en machine. Commencer par secouer et défroisser le vêtement, puis tirer sur les coutures et le suspendre, ou le faire sécher à plat. Si vous souhaitez tout de même faire sécher l'article en machine, il convient d'arrêter le programme avant séchage complet de celui-ci. Respecter les indications de températures, un ou deux points, qui figurent dans le symbole de séchage en machine. Le risque d'usure prématurée ou de rétrécissement survient dans la dernière phase de séchage, au moment où le vêtement est presque sec. Consulter les conseils de lavage indiqués sur les différents vêtements car il peut y avoir des exceptions.

BLANCHISSAGE INDUSTRIEL

Par blanchissage industriel, on entend un équipement de blanchisserie à grande échelle, par opposition au lavage domestique.

Les vêtements qui portent la mention "Blanchissage industriel" peuvent être nettoyés dans ces blanchisseries, conformément aux instructions de lavage. Les directives applicables au blanchissage industriel, ISO 15797, définissent les températures, les programmes de lavage et de séchage, les lessives et autres substances réactives pouvant être utilisés. Il est préférable de procéder à un test de lavage dans la blanchisserie concernée.

VÊTEMENTS HAUTE-VISIBILITÉ

La saleté réduit la visibilité de ces vêtements. C'est pourquoi il est nécessaire de les laver fréquemment, en suivant les indications de lavage. Ne jamais laver les vêtements de haute-visibilité avec des agents blanchissants car cela dégraderait leur luminescence. Les vêtements de haute-visibilité doivent être conservés dans un endroit sec et bien ventilé. Si le vêtement doit être réparé, l'opération doit être réalisée en utilisant du fil et du tissu conformes aux standards de celui-ci.

CHAUSSURES

Pour profiter pleinement des capacités de protection offertes par nos chaussures, il convient d'utiliser et de fermer celles-ci de façon appropriée. En cas d'usure marquée, vérifier que la semelle, les coutures et l'intérieur de la chaussure sont intacts. Nettoyer régulièrement les chaussures au moyen d'une brosse, retirer les éventuelles tâches avec un chiffon humide et appliquer de la cire sur le cuir extérieur. Ne jamais nettoyer les chaussures avec des substances telles que de l'essence, des acides ou des solvants. Les chaussures doivent être conservées dans un endroit sec et bien ventilé. Ne jamais placer de chaussures humides à proximité de sources de chaleur telles qu'un poêle, un radiateur ou une armoire de séchage. Les laisser plutôt sécher doucement à température ambiante, dans un endroit bien ventilé.

GANTS

L'ensemble de nos gants portent une étiquette indiquant la certification applicable ainsi que le niveau de prestation. Vérifiez toujours vos gants avant de les utiliser, un gant endommagé ou mal ajusté réduit la protection. Les gants ne doivent pas être mis en contact avec le feu. Soyez particulièrement prudent lorsque vous travaillez avec des pièces de machines en mouvement, car les gants peuvent se coincer et causer des blessures. A conserver au sec et au frais. Veuillez consulter l'étiquette de vos gants pour des instructions de lavage adaptées ou utilisez une brosse sèche.